

Σκύδρα 31/1/20

Κωδικός εντύπου:

Βεβ-Πασ2-Πελ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Εμπορική ονομασία προϊόντος:	Προεντεταμένος πάσσαλος σκυροδέματος τραπεζοειδούς διατομής διαστάσεων 9 X 9, 5 cm, (Κωδικός προϊόντος 2).
------------------------------	--

Με το παρόν έγγραφο βεβαιώνεται ότι οι τσιμεντοπάσσαλλοι οι οποίοι περιγράφονται στο τιμολόγιο με αριθμό εμπορικής ονομασίας
 προεντεταμένος πάσσαλος από σκυρόδεμα 9 X 9,5 (Κωδικός Νο 2). ύψους (m):
 έχουν τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά τα οποία παραθέτονται στο σχετικό πίνακα:

Στοιχεία πελάτη:	Επωνυμία:			
	Διεύθυνση:			
	Πόλη:		T.K.:	
	ΑΦΜ:	Δ.Ο.Υ.:		

Η βιοτεχνία παραγωγής προεντεταμένων πασσάλων σκυροδέματος VERDI I.K.E. με έδρα την Πετριά Σκύδρας, που προορίζονται για την κατασκευή συστήματος αντιχαλαζιακής προστασίας ακολουθεί εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων της. Το σύστημα αυτό όπως προβλέπεται, εφαρμόζεται καθόλη την διάρκεια της παραγωγής και περιλαμβάνει τους ακόλουθους ελέγχους:

- A). Έλεγχο πρώτων υλών (σκυρόδεμα, οπλισμός).
- B). Έλεγχο τελικού προϊόντος (οπλισμένου τσιμεντοπασσάλου).
 - A). Οι έλεγχοι πρώτων υλών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 - α). Έλεγχο αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος παραγωγής των τσιμεντοπασσάλων.
 - β). Λήψη πιστοποιητικών ποιότητας του οπλισμού από τον προμηθευτή.
 - B). Οι έλεγχοι του τελικού προϊόντος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 - α). Έλεγχος αντοχής σε κάμψη του τσιμεντοπασσάλου.
 - β). Μέτρηση γεωμετρικών διαστάσεων παραγόμενων προϊόντων.

Ο υπεύθυνος της μονάδος:

Σκύδρα 31/1/20

Κωδικός εντύπου:

Βεβ-Πασ2-Πελ

Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται στο συνεργαζόμενο με την εταιρεία μας Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου Υλικών Μούσια Γιάννη με έδρα την Βέροια Ημαθίας, Μάρκου Μπότσαρη 9.ΤΗΛ.: 2331071536, ΦΑΞ: 2331500405, www.verialab.gr, info@verialab.gr

Αρχείο των παραπάνω ελέγχων (πρώτων υλών και τελικού προϊόντος), αρχειοθετημένο κατάλληλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εσωτερικού συστήματος ποιότητας, υπάρχει στην εταιρεία μας και στο συνεργαζόμενο εργαστήριο και είναι διαθέσιμο για επίθεώρηση από τον κάθε αρμόδιο ενδιαφερόμενο.

Παραθέτουμε συνοπτικό πίνακα φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών και τις αντίστοιχες τιμές που δηλώνει η βιοτεχνία μας για το συγκεκριμένο προϊόν:

Πίνακας ποιοτικών χαρακτηριστικών τιμεντοπάσσαλου:

Εμπορική ονομασία πασσάλου:	Προεντεταμένος πάσσαλος σκυροδέματος τραπεζοειδούς διατομής διαστάσεων 9 X 9, 5 cm, (Κωδικός προϊόντος 2).		
Ελάχιστη κατηγορία αντοχής σκυροδέματος παραγωγής τιμεντοπασσάλων:		C40/50	
Ελάχιστη αντοχή σε κάμψη οπλισμένου πασσάλου (MPa):		35,57 Mpa	
Μέσος όρος κυβικής αντοχής σκυροδέματος σε θραύση :		69,2 Mpa	
Ελάχιστο φορτίο θραύσης αμφιέριστης δοκού 2 m :		P= 9,92 KN	
	Διάμετρος σύρματος (mm):	2,25	
Στοιχεία οπλισμού τιμεντοπάσσαλου:	Πλέγμα:	3 συρμάτων έκαστο με διάμετρο Φ 2,25 mm	
	Κάναβος οπλισμού:	2 X 3 (έξι θέσεις έκαστη 3 X 2,25)	
	Τύπος οπλισμού:	Προένταση	
Υψος πασσάλου (m):		0,00	
Απόκλιση στις κατακόρυφες διαστάσεις του πασσάλου:		±	2,00 %
Απόκλιση στις γεωμετρικές διαστάσεις της διατομής του πασσάλου:		±	2,00 %

Ο διαχειριστής

VERDI I.K.E.

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΤΡΙΑ - 58500 ΣΚΥΔΡΑ - Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΚΙΝ.: 6977 772274 - ΤΗΛ. & FAX - 23810 71100

ΑΓ.ΓΕΜΗ 130410947000

 Α.Φ.Μ. 800578893 - Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
 Καλαντζής Ανδρέας

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.